





skriňa typ: (3-pole) 1x RITTAL TS 8206.500
1x (2000x1200x600)

skriňa typ: (4-pole) 1x RITTAL TS 8206.500
1x (2000x1200x600)

inštalované na podstavce v=200 mm

celkové rozmery rozvádzača 3+4 pole: (2200x2400x600) mm

prívod: ZHORA

vývody: HORE

krytie: IP 54/20

napätie: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

Ik=21,8kA, ip=37,2kA

b		
a		
zmena	dátum	meno

názov výkresu: Hlavný rozvádzač vo výrobnjej hale

ROZVÁDZAČ 42RM1 /3 + 4 pole

dátum: 2018

list č.: 02

1 - (SH1) CENTRÁL "STOP"
2 - (HL1) ZAPNUTÝ ROZVÁDZAČ
3 - (HL-P) PORUCHA PREPÄŤOVEJ OCHRANY

Technical drawing of the EMB-SK 4800 mm wide server rack. The drawing shows a front view with 8 vertical bays. Bays 1-4 are 1200 mm wide, and bays 5-8 are 600 mm wide. The total width is 4800 mm. The height is 2000 mm. The drawing includes labels for various components: PJ (Power Jack), HL-P (Power Switch), HL1 (Power Switch), SH1 (Power Switch), and MV (Main Voltage). The drawing also includes a large diagonal watermark 'EMB-SK'.

hĺbka rozvádzača 600mm

b		
a		
změna	dátum	meno

názov výkresu: Hlavný rozvádzač vo výrobnjej hale

ROZVÁDZAČ 42RM1 /pohľad

dátum: 2018

list č.: 03