



b		
a		
zmena	dátum	meno

názov výkresu: Rozvádzač pre napojenie technologických zariadení, zásuviek a osvetlenia

ROZVÁDZAČ 42RM310 /zostava

dátum: 2018

list č.: 01

42RM310



3
HLP

2
HL0

1
SH0

ZABEZPEČIŤ PROTI
NÁHODNÉMU VYPNUTIU

XS10

XS11

XS12



1200 mm

800 mm

skriňa typ: RITTAL AE1280.500
(800x1200x300) š x v x h
uchytiť na stenu

prívod: ZHORA
vývody: HORE
krytie: IP 54/20
napätie: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
In = 100 A
Ik" = 9,79 kA, ip = 14,2 kA, io = 7,92 kA
Pi = 30,0 kW, Pp = 24,0 kW

ŠTÍTKY NA ROZVÁDZAČI:

1 - (SH0)	CENTRÁL "STOP"
2 - (HL0)	ZAPNUTÝ ROZVÁDZAČ
3 - (HLP)	PORUCHA PREPÄŤOVEJ OCHRANY

b		
a		
zmena	dátum	meno

názov výkresu: Rozvádzač pre napojenie technologických zariadení, zásuviek a osvetlenia

ROZVÁDZAČ 42RM310 /pohľad

dátum: 2018

list č.: 02