

42RM31

3
HLP
2
HL0
1
SH0

ZABEZPEČIŤ PROTI
NÁHODNÉMU VYPNUTIU

2000 mm

1200 mm

200 mm

skriňa typ: RITTAL TS 8205.500
(1200x2000x500) š x v x h

inštalované na podstavec v=200 mm
rozmery rozvádzača celkom: (1200x2200x500) mm

prívod: ZHORA
vývody: HORE
krytie: IP 54/20
napätie: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

BILANCIA ODBERU:

Pi = 304,44 kW (inštalovaný = I. + II. etapa)
β = 0,8 (súčasnosť)
Pp = 244 kW (súčasný)
Ip = 441 A
list = 500 A
Ik" = 10,7 kA, ip = 17,2 kA

ŠTÍTKY NA ROZVÁDZAČI:

1 - (SH0) CENTRÁL "STOP"
2 - (HL0) ZAPNUTÝ ROZVÁDZAČ
3 - (HLP) PORUCHA PREPÄŤOVEJ OCHRANY

b		
a		
zmena	dátum	meno

názov výkresu: Rozvádzač pre napojenie kompresorov, kompresorová stanica

ROZVÁDZAČ 42RM31 /pohľad

dátum: 2017

list č.: 02