


b		
a		
zmena	dátum	meno

názov výkresu: Hlavný rozvádzač pre napojenie zariadení

ROZVÁDZAČ RM22 /zostava

dátum: 2021

list č.: 01



skriňa typ: RITTAL AE1110.500
rozmary: (1000x1000x300) mm
montáž na konštrukcii na vonkajšej stene objektu

prívod: ZDOLA
vývody: DOLU
krytie: IP 54/20

napätie: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

$P_i = 159,6 \text{ kW}$ (inštalovaný výkon)
 $P_p = 119,7 \text{ kW}$ (súčasný výkon)
 $I_p = 216 \text{ A}$ (súčasný prúd)
 $I_n = 250 \text{ A}$ (nominálny prúd)
 $I_k'' = 10,4 \text{ kA}$
 $i_o = 12,9 \text{ kA}$

ŠTÍTKY NA ROZVÁDZAČI:

- 1 - ZAPNUTÝ ROZVÁDZAČ
- 2 - PORUCHA PREPÁŤOVEJ OCHRANY

b		
a		
zmena	dátum	meno

názov výkresu: Hlavný rozvádzač pre napojenie zariadení

ROZVÁDZAČ RM22 /pohľad

dátum: 2021

list č.: 02