


42RS52



skriňa typ: RITTAL TS 8204.500
(1200x2000x400) mm

inštalované na podstavec v=200 mm
rozmery rozvádzača celkom: (1200x2200x400) mm

prívod: ZHORA
vývody: HORE
krytie: IP 54/20
napätie: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
Ik" = 2,89 kA, io = 3,9 kA, ip = 4,17 kA

BILANCIA ODBERU:

Pi = 15,6 kW (inštalovaný)

β = 0,80 (súčasnosť)

Pp = 12,5 kW (súčasný)

Ip = 23 A

In = 80 A

ŠTÍTKY NA ROZVÁDZAČI:

- 1 - ZAPNUTÝ ROZVÁDZAČ
- 2 - PORUCHA PREPÁŤOVEJ OCHRANY
- 3 - OSVETLENIE KORIDOR
- 4 - OSVETLENIE ZÓNA 11a
- 5 - OSVETLENIE ZÓNA 11b
- 6 - OSVETLENIE ZÓNA 12a
- 7 - OSVETLENIE ZÓNA 12b
- 8 - OSVETLENIE ZÓNA 13a
- 9 - OSVETLENIE ZÓNA 13b
- 10 - OSVETLENIE ZÓNA 14a
- 11 - OSVETLENIE ZÓNA 14b
- 12 - OSVETLENIE ZÓNA 15a
- 13 - OSVETLENIE ZÓNA 15b

1200 mm

2000 mm

200 mm

b		
a		
zmena	dátum	meno

názov výkresu: Rozvádzač pre osvetlenie

ROZVÁDZAČ 42RS52 /pohľad

dátum: 2017

list č.: 02