

b		
a		
zmena	dátum	meno

názov výkresu: Rozvádzač pre napojenie osvetlenia a technologických zariadení

ROZVÁDZAČ RMSL1 /zostava

dátum: 2020

list č.: 01

NAPĚŤOVÁ SÚSTAVA : 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

- OCHRANA V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:
- IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ
 - ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI
 - DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM
- OCHRANA PRI PORUCHE:
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
 - DOPLNKOVÁ OCHRANA POSPOJOVANÍM


skriňa typ: Profi Plus (biela) (Eaton), zapustená
vonkajšie rozmery: (835x1560x180) mm (šxvxh)
zapustená skriňa v stene

prívod a vývody: HORE
krytie: IP 30/20

napätie: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

Pi = 37,5 kW
Pp = 26,5 kW
Ip = 48 A
In = 100 A

Ik" = 4,53 kA
io = 6,32 kA



b		
a		
zmena	dátum	meno

názov výkresu: Rozvádzač pre napojenie osvetlenia a technologických zariadení

ROZVÁDZAČ RMSL1 /pohľad

dátum: 2020

list č.: 02