


strieška



b		
a		
zmena	dátum	meno

názov výkresu: Rozvádzač pre osvetlenie, zásuvkové obvody - sklad


ROZVÁDZAČ RS70 /zostava

dátum: 2021

list č.: 01

strieška

RS70



skeňa typ: RITTAL AE1076.500
rozmy: (600x760x210) mm
strieška nad rozvážačom proti dažďu
montáž na konštrukcii na vonkajšej stene objektu

prívod: ZDOLA
vývody: DOLU
krytie: IP 54/20

$P_i = 6,5 \text{ kW}$ (inštalovaný výkon)
 $P_p = 4,5 \text{ kW}$ (súčasný výkon)
 $I_p = 8,2 \text{ A}$ (súčasný prúd)
 $I_n = 40 \text{ A}$ (nominálny prúd)
 $i_p = 4,76 \text{ kA}$
 $I_k'' = 3,30 \text{ kA}$
 $i_o = 2,20 \text{ kA}$

ŠTÍTKY NA ROZVÁDZAČI:

- 1 - ZAPNUTÝ ROZVÁDZAČ
- 2 - PORUCHA PREPÁŤOVEJ OCHRANY

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA :
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

OCHRANA V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:

- IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ
- ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI
- DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM

OCHRANA PRI PORUCHE:

- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
- DOPLNKOVÁ OCHRANA POSPOJOVANÍM

760 mm

600 mm

b		
a		
zmena	dátum	meno

názov výkresu: Rozvážač pre osvetlenie, zásuvkové obvody - sklad

ROZVÁDZAČ RS70 /pohľad

dátum: 2021

list č.: 02